

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/bateria-kuchenna-stojaca-z-obrotowa-wylewka-optima-2733f-oras-p-73.html>

Bateria kuchenna stojąca z obrotową wylewką OPTIMA 2733F - ORAS

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00000846
Producent	ORAS

Opis produktu

Bateria kuchenna Optima - ORAS

Jest to bateria z wygodnym uchwytem, wysoką wylewką obrotową i aeratorem. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 120° (można ograniczyć do 0° lub 60°). F - elastyczne wężyki podłączeniowe. Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

Aerator jest to najprostsza i najbardziej podstawowa forma oszczędzania wody. Zamocowana na końcu wylewki siatka o drobnych oczkach napowietrza wodę i dzięki temu ogranicza jej zużycie nawet o kilkadziesiąt procent. Aerator pomaga podnieść ciśnienie w instalacji i stworzyć pozory mocniejszego strumienia przy faktycznie mniejszym zużyciu wody.

Cechy:

- Dźwignia typu Easy-Grip, pojedyncza, symbole ciepła/zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury przepływu
- Ceramiczna głowica o średnicy 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Mosiądz niskokorozyjny
- Niska zawartość ołowiu
- Powłoki przez które przepływa woda wolna od niklu

Dane techniczne:

- Producent: Oras
- Seria: Oras Optima
- Kolor: chrom
- Typ: jednouchwytowa
- Mocowanie: stojące
- Całkowita wysokość: 330 mm
- Zasięg wylewki: 217 mm

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.22 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70° C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	217 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Brass/Plastic

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-20002662-TH1
Sintef	Sintef Nr. 3084
KIWA SE	1461

