

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/czwornik-pvc-p-1778.html>

Czwórnik PVC

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Czwórnik PVC

Czwórnik kanalizacyjny wykonany z polipropylenu (PP) w kolorze szarym, przeznaczony do łączenia rur kanalizacyjnych, odprowadzających nieczystości wewnątrz budynku. Rury i kształtki kielichowe z polipropylenu przeznaczone są do wykonywania instalacji kanalizacyjnych bezciśnieniowych wewnątrz budynku. Wyroby są odporne na wysoką temperaturę przewodzonych ścieków - mogą pozostawać pod długotrwałym wpływem temperatury 90°C i krótkotrwałym wpływem temperatury 100°C. Rury i kształtki wykonane z kopolimeru PP, przeznaczone są do stosowania w obszarach, w których prace instalacyjne wykonywane są zazwyczaj w temperaturze nie niższej niż -10°C.

Dostępne rozmiary:

- **50 mm, 67°** (000623)
- **50 mm, 90°** (005591)
- **110 mm x 50 mm, 67°** (000625)
- **110 mm, 67°** (000624)
- **110 mm, 90°** (00006464)
- **160 mm, 90°** (005328)
-
- **Dwupłaszczyznowe:**
- **110 mm x 100 mm, 90° LP** (00010870)
- **110 mm x 50 mm, 90° lewy** (00006462)
- **110 mm x 50 mm, 90° prawy** (00010871)
-
- **Nastawne:**
- **110 mm x 50 mm x 50 mm, 45° - 88°** (00004262)