

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/elektrozawor-100-dv-1-f-gw-rain-bird-p-319.html>

Elektrozawór 100-DV 1 " F GW - RAIN BIRD



Cena	121,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00007873
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

Elektrozawór 100-DV 1 " F GW - RAIN BIRD

Zawór DV/DVF firmy Rain Bird to produkt klasy premium wybierany przez specjalistów częściej niż jakikolwiek inny zawór dostępny na rynku. Od wielu lat zawory tej serii działają niezawodnie, dzięki czemu stanowią oczywisty wybór przy planowaniu utrzymania terenu. Jednostajna, bezproblemowa praca oznacza, że mniej czasu poświęcasz na zajmowanie się systemem nawadniania, a więcej na czerpaniu prawdziwej radości z korzystania z terenu.

Zawory serii DV/DVF sprawdzą się w miejscach, w których przepisy miejskie wymagają zastosowania odrębnego przerywacza próżni (PVB) lub zaworu dwukierunkowego w celu ochrony instalacji przed przepływem wstecznym. Aby określić rodzaj wymaganych zaworów, zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania.

Wszystkie zawory przydomowe współpracują z dowolnym standardowym timerem do zraszaczy.

Cechy:

- Podwójna filtracja wewnętrzna (membrana i elektrozawór) z myślą o maksymalnej niezawodności i odporności na zanieczyszczenia
- Membrana odciążająca Buna-N z samoczyszczącym wejściowym filtrem wody z siatką 90 (200 mikronów) oraz niewypadająca sprężyna
- Energooszczędny, zabudowany zawór elektromagnetyczny niskiej mocy z niewypadającym tłokiem oraz filtrem z siatką 90 (200 mikronów)
- Unikalny, łatwy w obracaniu wspomagany ciśnieniowo mechanizm sterowania przepływem
- Zewnętrzne ręczne płukanie i odpowietrzanie systemu z brudu i zanieczyszczeń w trakcie instalacji i rozruch
- Wewnętrzne ręczne płukanie i odpowietrzanie bez potrzeby uruchamiania natrysku
- Obsługuje cewki blokujące Rain Bird TBOS nadające się do pracy z większością sterowników bateryjnych
- Po zainstalowaniu filtra o dokładności 200 po stronie dopływu może pracować w systemach niskiego przepływu i systemach nawadniania kropłowego

Dane techniczne:

- Producent: Rain Bird
- Ciśnienie: od 1.0 do 10.4 bar
- Model bez sterowania przepływem: od 0.05 do 9.085 m³/h, w przypadku przepływu poniżej 0.68 m³/h lub zastosowania w jakimkolwiek systemie nawadniania kropłowego należy zastosować filtr o rozmiarze sita 200 po stronie dopływu
- Temperatura: wody: do 43°C
- Temperatura otoczenia: do 52°C
- Rezystancja uzwojenia cewki: 38 Ohm
- 24 VAC 50-60 Hz (cykle na sekundę)
- Prąd rozruchowy: 0.450 A
- Prąd podtrzymania: 0.25 A
- Wysokość: 14,2 cm

- Długość: 11,1 cm
- Długość (MB): 14,6 cm
- Szerokość: 8,4 cm