

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/grzejnik-optimus-934x550-bialy-luxrad-p-679.html>

Grzejnik OPTIMUS 934x550 biały - LUXRAD

Cena	1 289,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 - 5 tyg.
Numer katalogowy	.00002377
Producent	LUXRAD

Opis produktu

Grzejnik OPTIMUS 934x550 biały - LUXRAD

Grzejnik Optimus o wymiarach 93,4cm x 55cm wyróżnia się **minimalistycznym wzornictwem i elegancją budową**. Dwa pionowe kolektory o owalnym kształcie połączone są z płaskimi i poprzecznymi panelami grzewczymi, co sprawia, że prezentowany model **doskonale komponuje się w nowoczesnych pomieszczeniach łazienkowych**. Dodatkowo, dzięki specjalnemu zgięciu pod kątem 90 stopni, grzejnik jest niezwykle delikatny. Zastosowano standardowe, dolne podłączenie zasilanie w pionowych kolektorach. Dzięki temu, grzejnik zapewnia odpowiedni komfort ciepły w każdym pomieszczeniu. Całość produktu pokryto uniwersalnym białym kolorem. Możliwość zamontowania grzałki.

Dane techniczne:

- Producent: Luxrad
- Seria: Optimus
- Kolor: biały
- Podłączenia standardowe: ZD
- Moc (75/65/20°C): 565W
- Wysokość: 93,4 cm
- Szerokość: 55 cm
- Głębokość: 13,6 - 14,6 cm
- Rozstaw podłączeń: 50 cm
- Ilość rur poziomych: 17
- Pojemność: 3,8 dm³
- Przybliżona powierzchnia do ogrzania: do 6 m²
- Kolektory pionowe: owalne 2 x D
- Rury poziome: płaskownik owalny 3 x 1 cm
- Wykończenie: grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo
- Gwarancja: 6 lat
- Kolory standardowe: biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016
- **Dostępne kolory i powłoki na zamówienie za dodatkową opłatą: paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, młotkowe, efekt chrom)**
- W komplecie uchwyty montażowe
- Ciśnienie robocze: 7 bar
- Temperatura maksymalna: 95°C
- Przyłącza: zasilanie standardowe dolne w pionowych kolektorach, zasilanie boczne. Możliwość zastosowania zaworu kątownego lub prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączkami pod rurę miedzianą, stalową lub pex
- **Opcjonalnie: na zamówienie zasilanie dolne zespolone o rozstawie 50 mm rozmieszczone centralnie**
- **Różne wymiary**
- Waga: 9,5 kg