

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/hep2o-trojnik-mos-15-x-12-gw-ng-3031483-p-2164.html>

## Hep2O trójnik mos. 15 x 1/2" GW NG 3031483



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>85,28 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>1 - 2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>00003516</b>          |

### Opis produktu

#### **Hep2O trójnik mos. 15 x 1/2" GW NG 3031483**

System Hep<sub>2</sub>O jest kompletnym systemem rur i złączek, produkowanym i stale ulepszanym już od 1979 roku. Surowcem do produkcji jest polibutylen (PB). Wyjątkowe tworzywo wykazujące niezwykłą kombinację udarności i elastyczności. Polibutylen jest odporny na korozję, odkładanie kamienia, pęknięcia, naprężenia i ścieranie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że polibutylen najmniej wśród tworzyw sztucznych sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i flory bakteryjnej w instalacjach wody pitnej, szczególnie Legionelli Pneumonia.

Hep<sub>2</sub>O to system nowej generacji najbardziej zaawansowany technicznie, profesjonalny system rur łączonych na wcisk wraz z szeroką gamą białych złączek, posiadający kilka wyjątkowych cech umożliwiających skrócenie czasu instalacji i poprawę parametrów pracy. Rury Hep<sub>2</sub>O są teraz białe, dzięki czemu pasują do nowej gamy złączek, jednak elastyczność rur i łatwość ich układania pozostały dokładnie takie same jak wcześniej.

Złączki Hep<sub>2</sub>O są oferowane w kolorze białym. W ofercie są złączki o średnicach 10 mm, 15 mm, 22 mm i 28 mm w szerokim zakresie typów złączek zapewniając możliwość stosowania we wszystkich instalacjach przesyłu ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wszystkie uszczelki typu o-ring występujące w złączkach Hep<sub>2</sub>O są wstępnie smarowane podczas montażu fabrycznego i podczas normalnej instalacji; nie jest wymagane ich dodatkowe smarowanie. Jeśli złączka była wykorzystywana wcześniej, smar mógł zostać usunięty i może zachodzić konieczność ponownego smarowania. W takich przypadkach należy zastosować smar w aerozolu do złączek Hep<sub>2</sub>O w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi instalacji wodnych i zapewnia zgodności z innymi materiałami wykorzystanymi w systemie.