

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/kociol-gazowy-kondensacyjny-niedzwiedz-condens-saunier-duval-p-1418.html>



Kocioł gazowy kondensacyjny NIEDŹWIEDŹ CONDENS - SAUNIER DUVAL

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	SAUNIER DUVAL

Opis produktu

Kocioł gazowy kondensacyjny NIEDŹWIEDŹ CONDENS - SAUNIER DUVAL

Niedźwiedź Condens to stojący gazowy kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny z możliwością współpracy z zasobnikiem ciepłej wody.

W połączeniu z zasobnikami ciepłej wody typu FE/B o pojemności od 120 do 200 l sprostą zapotrzebowaniu na ogrzewanie i ciepłą wodę w każdym domu. Kotły z serii NIEDŹWIEDŹ CONDENS wyposażone są w sprawdzony, trwały, węzownicowy grubościenny wymiennik ciepła ze stali szlachetnej. Wymiana starego stojącego kotła gazowego jest bardzo prosta, większość elementów instalacji w istniejącej kotłowni może pozostać bez konieczności wymiany. Kocioł jest zalecany do zastosowania przy instalacjach starego typu.

- Wysoka sprawność i niskie koszty eksploatacji
- Komfort centralnego ogrzewania z wykorzystaniem automatyki pogodowej
- Przygotowanie ciepłej wody w połączeniu z pośrednio ogrzewanym zasobnikiem
- Wyjątkowa prostota w użytkowaniu - intuicyjny panel sterowania
- Niezawodna trwałość i jakość, długa żywotność
- Prosta wymiana, instalacja i uruchomienie
- Spełnia wymagania ErP, zapewnia klasę energetyczną A dla ogrzewania
- Grubościenny korpus z węzownicowym wymiennikiem kondensacyjnym ze stali szlachetnej
- Duża pojemność wodna, dobra współpraca z instalacjami zarówno starymi jak i nowymi
- Niskie opory hydrauliczne
- Najkorzystniejsze warunki do pełnej kondensacji

Kocioł Niedźwiedź Condens może być zasilany gazem G20, G27 i G31 (propan).

Wszystkie warianty dostępne na zamówienie.

NIEDŹWIEDŹ CONDENS	18 KKS	25 KKS	35 KKS	48 KKS
Podstawowe informacje				
Numer katalogowy	0010013669	0010013670	0010013671	0010013672
Typ	jednofunkcyjny	jednofunkcyjny	jednofunkcyjny	jednofunkcyjny
Komora spalania	zamknięta	zamknięta	zamknięta	zamknięta
Centralne ogrzewanie				
Moc [kW]	5,4 – 18,0	7,5 – 25,0	10,5 – 35,0	14,4 – 48,0
Sprawność przy mocy nominalnej (przy 40/30°C) [%]	107,4	104,1	106,4	107,3
Sprawność przy 30% obciążeniu [%]	110,2	106,6	106,9	106,5
Klasa ErP dla ogrzewania (A++ do G)	A	A	A	A
Dane elektryczne				
Maksymalny pobór mocy [W]	33	47	50	75
Pobór mocy w stanie czuwania [W]	3	3	3	3
Wymiary				
Wysokość [mm]	1255	1255	1255	1255
Szerokość [mm]	570	570	570	570
Głębokość [mm]	700	700	700	700
Waga [kg]	86	86	102	102