

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/kocioł-gazowy-kondensacyjny-z-zasobnikiem-ecocompact-vsc-2064-5-vaillant-p-1415.html>

Kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem ecoCOMPACT VSC 206/4-5 - VAILLANT

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	VAILLANT

Opis produktu

Kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem ecoCOMPACT VSC 206/4-5 - VAILLANT

EcoCompact/4 to urządzenie nowej generacji kotłów kondensacyjnych zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie użytkowania. Kompaktowy kocioł znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego oraz w instalacjach grzejnikowych. Posiada wbudowany zasobnik warstwowy ciepłej wody użytkowej o pojemności 90 l lub 150 l.

Dzięki nowoczesnej technice kondensacyjnej, która pozwala odzyskać ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. W ten sposób pozwala długoterminowo ograniczyć nawet o 30% wydatki na energię, w porównaniu z konwencjonalną (niekondensacyjną) instalacją grzewczą. Kompaktowa i estetyczna obudowa umożliwia instalację nawet na niewielkiej przestrzeni. Jest idealnym rozwiązaniem dla budownictwa jednorodzinne.

Kocioł spełnia wymogi konstrukcyjne dyrektywy ErP na rok 2015.

Cechy kotła:

- Wysoka wydajność ciepłej wody dzięki zasobnikowi ładowanemu warstwowo
- Oszczędny w zużyciu gazu
- Ekonomiczny dzięki efektywnej technice kondensacyjnej
- Kompaktowa i estetyczna obudowa
- Nagroda IF 2014 za niezwykle design

Wszystkie warianty dostępne na zamówienie.

	VSC 206/4-5 90	VSC 206/4-5 150	VSC 306/4-5 90	VSC 306/4-5 150
Moc nominalna [kW]	20	20	30	30
Moc grzewcza (50°C/30A°C) [kW]	4,3 - 21,5	4,3 - 21,5	6,6 - 32,5	6,6 - 32,5
Moc grzewcza (80°C/60A°C) [kW]	3,8 - 20,0	3,8 - 20,0	5,8 - 30	5,8 - 30
Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u [kW]	24	24	34	34
Klasa energetyczna na cele grzewcze (A++ do G)	A	A	A	A
Klasa energetyczna na cele cwu (A do G)	A	A	A	A
Profil obciążenia	XL	XL	XL	XL
Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u.[%]	108	108	108	108
Pojemność zasobnika [l]	90	150	90	150
Wydatek c.w.u. trwały (ΔT 30K) [l/h]	698	698	976	976
Wydatek początkowy (ΔT 30K) [l/10 min]	244	329	287	379
Zasilanie [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Waga pustego [kg]	108	129	112	131
Waga z wodą [kg]	202	284	206	287
Wymiary (wys.x szer.x gł) [mm]	1320 x 599 x 693	1640 x 599 x 693	1320 x 599 x 693	1640 x 599 x 693