

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/kociol-na-pellet-5-klasy-q-pellet-q-pellet-gl-heiztechnik-p-1411.html>

Kocioł na pellet 5 klasy Q PELLET / Q PELLET GL - HEIZTECHNIK

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Producent

HEIZTECHNIK

Opis produktu

Kocioł na pellet 5 klasy Q PELLET / Q PELLET GL - HEIZTECHNIK

Kocioł pelletowy Q Pellet. Konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika Heiztechnik, wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej. Kocioł wyposażony jest w palnik z zgarniaczem szlaku. Procesem spalania steruje automatyka pogodowa z autoregulacją HT-Logic III, która zapewnia łatwą obsługę.

Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik pelletowy PelHard PLUS z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa oraz automatycznym zgarniaczem szlaku, uruchamianym cyklicznie ze sterownika, podłogą typu V, kurtyną powietrzną typu Omega. Palnik posiada automatyczną zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. Urząd patentowy RP: Ru.069889 Ru.069890 Ru.069891.

Automatyka kotła, poza obsługą palnika daje możliwość obsługi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego. Poprzez dołączenie dodatkowych modułów HT-tronic MZ-2 mamy możliwość sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z termostatem pokojowym umożliwia obsługę instalacji zapewniając komfortową temperaturę ogrzewanych pomieszczeń. Automatyka steruje pracą silnika modulując moc w zależności od temperatury kotła.

Praca w trybie HT-Logic III, która jest indywidualnie programowana dla każdego kotła, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje moc palnika w zależności od temperatury kotła. Automatyka może być wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz oraz moduł internetowy. Kocioł ma zamontowany palnik tylko z przodu kotła. Kotły serii GreenLine spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012, oraz posiadają certyfikat programu "Polskie Ciepło". (*opcja)

Wszystkie warianty dostępne na zamówienie.

	Q Pellet						Q Pellet GL			
Moc nominalna	kW	12	15	20	24	/	30	40	50	60
Zakres mocy	kW	4-12	5-15	6-20	7,2-24		9-30	12-40	15-50	18-60
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85	85		85	85	85	85
Pojemność wodna	L	73	73	88	94		103	118	145	155
Maksymalne ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2		2	2	2	2
Min. ciąg kominowy	Pa	15	15	18	18		20	22	23	25
Przyłącze instalacji	„	GZ 1	GZ 1	GZ 1	GZ 1		1 1/2	1 1/2	1 1/2	2
Przyłącze kominu	mm	150	150	150	150		150	150	200	200
Masa kotła	kg	334	339	360	390		463	530	687	746
Objętość zasobnika	dm ³	300	300	300	300		300	300	400	400
Szerokość zbiornika	cm	60	60	60	60		60	60	78	78
Szerokość kotła	cm	47	47	47	47		54	54	69	69
Głębokość korpusu z czopuchem	cm	64	64	69	76		83	93	95	105
Wysokość korpusu	cm	143	143	143	143		143	143	143	143
Wysokość króćca zasilania	cm	129	129	129	129		129	129	129	129
Wysokość do środka kominu	cm	111	111	111	111		111	111	111	111
Wysokość króćca powrotu	cm	35	35	35	35		35	35	35	35