

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/kociol-zasypowy-multifuel-setlans-p-1419.html>

Kocioł zasypowy MULTIFUEL - SETLANS

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	SETLANS

Opis produktu

Kocioł zasypowy MULTIFUEL - SETLANS

Kocioł Setlans Multifuel to nowoczesny kocioł zasypowy dolnego spalania. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, dużą komorą spalania, wysoką stałopalnością oraz łatwym dostępem do czyszczenia. Kocioł posiada mechaniczne czyszczenie rusztu. Wymiennik wykonany jest z atestowanej stali kotłowej / gat P265GH / o grubości 6 mm. Producent daje 4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła.

Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortymentu orzech

Węgiel kamienny sortymentu orzech, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, Tablica 7, zawartości części lotnych 15% do 30% o wilgotności $\leq 11\%$, zawartości popiołu od 2% do 7%, wartości opałowej $>28\text{Mj/kg}$.

Funkcje sterownika:

- Sterowanie wentylatorem wyciągowym
- Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
- Sterowanie pompą C.O.
- Sterowanie pompą C.W.U.
- Sterowanie dodatkową pompą
- Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
- Z komunikacją RS lub tradycyjną
- Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- Możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET
- Możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS
- Oprogramowanie zPID

Wszystkie warianty dostępne na zamówienie.

Wyszczególnienie	J.m.	Oznaczenie kotła		
		Setlans Multifuel Ecodesign / 5 klasa		
znamionowa moc cieplna	kW	15	22	30
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze	[Mpa]	0.15	0.15	0.15
temp. spalin przy mocy znamionowej	°C	128.2	126.2	124.2
napięcie zasilania	V	230		
zakres temperatur pracy	°C	45-80		
temp. bezpieczeństwa	°C	95		
masa kompletnego kotła bez paliwa i wody	kg	339	385	455
wymagany ciąg spalin	[Pa]	21	23	24
minimalna wysokość komina	m	min.wysokość komina powinna zapewniać wymagany ciąg kominowy i każdorazowo powinna być określona w projekcie instalacji wyciągowej spalin		
minimalny przekrój w świetle przewodu kominowego	m	0,16x0,16 lub średn.0,16		0,18x0,18 lub średn. 0,18
średnica czopucha	mm	159		
sprawność cieplna	%	89,8		
paliwo		węgiel kamienny typu orzech		