

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/kolano-tloczone-bp-bpl-alnor-p-1705.html>

Kolano tłoczone BP / BPL - ALNOR



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Producent	ALNOR

Opis produktu

Kolano tłoczone BP / BPL - ALNOR

Kolano BP

Tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia podwyższoną szczelność instalacji wentylacyjnej, natomiast wywinięta końcówka tworzy bezpieczną krawędź zabezpieczającą przed przecięciem ręki podczas montażu. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień. Dla zwiększenia szczelności do klasy B zalecane jest owinięcie połączenia taśmą uszczelniającą TAL, MET lub DUCT.

Kolano BPL

Tłoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanałów spiralnych i wentylacyjnych przewodów gładkich. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaaczy. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaaczy. Dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klasę szczelności D wg normy PN-EN 12237. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Tłoczony kształt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze opory i spadki ciśnień.

Dostępne rozmiary:

• Kolano BP:

- **45° 160 mm** (00004508)
- **45° 200 mm** (008948)
-
- **90° 100 mm** (007697)
- **90° 160 mm** (00001327)
- **90° 200 mm** (008947)

• Kolano BPL:

- **15° 100 mm** (006497)
- **15° 125 mm** (006488)
- **15° 200 mm** (00006330)
-
- **30° 100 mm** (006496)
- **30° 125 mm** (006470)
- **30° 160 mm** (00006237)
- **30° 200 mm** (006503)
-
- **45° 100 mm** (006438)
- **45° 125 mm** (006358)
- **45° 150 mm** (006377)
- **45° 160 mm** (00006268)
-

- **90° 100 mm** (006368)
- **90° 125 mm** (006341)
- **90° 160 mm** (00006248)

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.