

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/obejma-aga-oba-p-1686.html>

Obejma AGA OBA



Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Obejma AGA OBA

Złączki AGA przeznaczone są do napraw i remontów uszkodzonych instalacji wodnych, do ich rozbudowy oraz do budowy nowych instalacji przy ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 16 bar. Do łączenia rur stalowych, rur z PE oraz innych o średnicach mieszczących się w teoretycznym zakresie ich stosowania zgodnie z poniższymi tabelami. Temperatura robocza do 80°C.

OBA - dwudzielna obejma z manszetą uszczelniającą

OBD - dwudzielna obejma z manszetą uszczelniającą i odejściem z gwintem wewnętrznym

Budowa obejm OBA oraz OBD:

- Górna oraz dolna część obejmy - żeliwo ciągliwe czarne
- Manszeta uszczelniająca - guma EPDM
- Śruby łączące - stal węglowa

Dostępne rozmiary:

- **DN15 1/2"** (006839)
- **DN20 3/4"** (004220)
- **DN25 1"** (004221)
- **DN32 1 1/4"** (006265)
- **DN40 1 1/2"** (006266)
- **DN50 2"** (006267)