

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/podgrzewacz-ssga-bf-x-ariston-p-1519.html>

Podgrzewacz S/SGA BF X - ARISTON

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	ARISTON

Opis produktu

Podgrzewacz S/SGA BF X - ARISTON

Gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody zalecany do instalacji domowej, wiszący. Zbiornik pokryty emalią tytanową. S / SGA umożliwia użytkownikowi regulację temperatury za pomocą pokrętki z przodu. Podgrzewacz jest łatwy w instalacji, ponieważ nie są potrzebne żadne połączenia elektryczne.

Najważniejsze cechy:

- Niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- Działanie bez połączeń elektrycznych
- Anoda magnezowa
- Zapłon piezoelektryczny
- Urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- W komplecie dysze na gaz płynny
- Koncentryczne wyjście przewodu powietrzno-spalinowego o średnicy 60 mm
- 100 mm, maksymalna długość 90 cm
- Ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody

DANE TECHNICZNE**S/SGA BF X - 80 EE****S/SGA BF X - 100 EE****DANE TECHNICZNE** —

Kategoria produktu

75

100

Moc nominalna

4 kW

4 kW

Moc użytkowa

3,68 kW

3,68 kW

Czas podgrzewania ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)

50 min

50 min

Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C

95 l/h

95 l/h

Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C

90 l

110 l

Zużycie GZ 50

0,53 m³/h0,53 m³/h

Zużycie gazu płynnego

0,39 kg/h

0,39 kg/h

Maksymalne ciśnienie robocze

8 bar

8 bar

Ciężar netto

33 kg

52 kg