

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/podgrzewacz-ssga-x-ariston-p-1517.html>

Podgrzewacz S/SGA X - ARISTON

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	ARISTON

Opis produktu

Podgrzewacz S/SGA X - ARISTON

Gazowy pojemnościowy podgrzewacz wody zalecany do instalacji domowej, wiszący. Zbiornik pokryty emalią tytanową. S/SGA umożliwia użytkownikowi regulację temperatury za pomocą pokrętki z przodu. Podgrzewacz jest łatwy w instalacji, ponieważ nie są potrzebne żadne połączenia elektryczne.

Najważniejsze cechy:

- Niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- Działanie bez połączeń elektrycznych
- Zapłon piezoelektryczny
- Zbiornik emaliowany
- Anoda magnezowa
- Urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- W komplecie dysze na gaz płynny
- Ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- Zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem

DANE TECHNICZNE	S/SGA X - 50	S/SGA X - 80	S/SGA X - 100	S/SGA X - 120
DANE TECHNICZNE —				
Kategoria produktu	48	75	95	115
Moc nominalna	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
Moc użytkowa	4,3 kW	4,3 kW	4,3 kW	4,3 kW
Czas podgrzewania ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	53 min	54 min	64 min	70 min
Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C	105 l/h	105 l/h	105 l/h	297 l
Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C	188 l	230 l	272 l	105 l/h
Zużycie GZ 50	0,53 m ³ /h	0,53 m ³ /h	0,53 m ³ /h	0,53 m ³ /h
Zużycie gazu płynnego	0,39 kg/h	0,39 kg/h	0,39 kg/h	0,39 kg/h
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Ciężar netto	25 kg	30 kg	34 kg	49 kg