

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/pompa-hydroforowa-mh-1800-inox-230v-z-osprzetem-omnigena-p-393.html>

Pompa hydroforowa MH 1800 INOX 230V z osprzętem - OMNIGENA

Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	MH 1800 INOX
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompa hydroforowa MH 1800/230 V inox z osprzętem 230V OMNIGENA

MH 1800 inox z silnikiem jednofazowym (230 V) marki Omnigena to wysokiej jakości wielostopniowa pompa hydroforowa. Jej główną zaletą jest możliwość wszechstronnego zastosowania. Od podlewania ogrodów, działek i trawników, przez zasilanie fontann i oczek wodnych, aż po kompletny system do zasilania instalacji wodociągowej w domach jedno-, wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i rekreacyjnych.

Model MH 1800 inox 230v Omnigena to pompa samozasysająca. Przed pierwszym użyciem urządzenie należy zalać wodą. Potem pompa będzie sama pobierać wodę z maksymalnej głębokości 8 metrów. Urządzenie może funkcjonować z maksymalnym ciśnieniem 4 barów. Osiąga wtedy wydajność około 60 litrów/minutę. Przy ciśnieniu o wartości 2 barów wydajność wzrasta do 120 litrów/minutę.

Wraz z pompą w zestawie znajduje się kompletny osprzęt w pełni zintegrowany z urządzeniem. Zestaw zawiera wyłącznik ciśnieniowy, wyjście 5-drożne oraz manometr. Ponadto pompa posiada wyłącznik termiczny, który chroni urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i przegrzaniem. Wszystkie podzespoły i części pompy zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów. MH 1800 inox 230V z osprzętem jest trwałą, odporną na uszkodzenia oraz korozję. Korpus, wał oraz wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Tego typu pompy wyróżnia bardzo cicha praca, a także szybki montaż i prostota w obsłudze. Urządzenie jest nowe, objęte gwarancją producenta.

Ze względu na bardzo dobrą wydajność pompy wymaga ona podłączenia do zasobnego w wodę źródła zasilania. W przypadku studni tafla wody nie powinna się obniżać podczas pracy urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do suchobiegu, który ma negatywny wpływ na funkcjonowanie i żywotność pompy.

Ten rodzaj pompy jest chętnie kupowany w celu stworzenia zestawu hydroforowego. Zestaw składa się z pompy oraz zbiornika hydroforowego. Takie połączenie sprawia, że obsługa pompy jest w pełni automatyczna i nie wymaga ingerencji człowieka. Jeżeli zestaw ma być używany jako system nawadniający zalecana pojemność zbiornika to 24, 50 lub więcej litrów, w przypadku instalacji wodociągowych minimalna wielkość nie powinna być niższa niż 100-150 litrów.

Dane techniczne:

- Moc: 1.8 kW
- Napięcie zasilania: 230 V
- Maksymalny prąd uzwojenia: 7,8 A
- Średnica króćców: 1 1/4" x 1 1/4"
- Maksymalna wydajność przepływu wody: 150 l/min
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 50 m
- Maksymalna temperatura wody: 35°C
- W zestawie: pompa, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, wyjście tłoczne pięciodrożne
- Materiały: korpus pompy, wał, wirnik, dyfuzory - stal nierdzewna