

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/pompa-obiegowa-omis-25-60180-omnigena-p-415.html>

Pompa obiegowa OMIS 25-60/180 - OMNIGENA

Cena	190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00000841
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompa obiegowa OMIS 25-60/180 OMNIGENA

Trzy biegowa pompa która jest przystosowana do tłoczenia wody pitnej. Jej konstrukcja oraz wykonanie materiałowe umożliwia pracę w obiegach wodnych, w których temperatura nie może przekraczać 110°C i nie może być niższa niż 5°C. Wykonana jest w całości z żeliwa, wirnik z norylu, wał ceramiczny. Trzystopniowa regulacja prędkości obrotowej pozwala na dopasowanie mocy do danej instalacji C.O. Standardowe wymiary montażowe, oraz przyłącze za pomocą śrubunków sprawiają, że pompa obiegowa OMIS 25-60/180 jest bardzo chętnie wybierana przez klientów.

Pompy nie mogą pracować w obiegach wodnych lub w obiegach zawierających wodę z glikolem w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego).

Zalecane jest montowanie pompy OMIS na rurociągu powrotnym tzn. przed kolektorem. Bezpośrednio przed pompą i za pompą powinny być zainstalowane zawory kulowe umożliwiające ew. demontaż pompy i jej konserwację bez opróżniania układu grzewczego z czynnika grzewczego.

Zalety:

- Regulowana prędkość obrotowa (3 zakresy)
- Cicha praca
- Standardowe wymiary montażowe króćców
- Solidna konstrukcja
- Niski pobór prądu
- Niezawodna
- Łatwa obsługa
- Komplet śrubunków z uszczelkami w komplecie
- Gwarancja 2 lata (Od Drzwi Do Drzwi)

Parametry:

- Wydajność: max. 50 l/min

- Wysokość podnoszenia: 6 m
- Zasilanie: 230 V
- Średnica króćców: 1"
- Moc silnika 1 bieg: 45 W
- Moc silnika 2 bieg: 70 W
- Moc silnika 3 bieg: 100 W
- Rozstaw: 180 mm
- Max. temp. wody: 110°C