

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/pompa-powierzchniowa-mh-2200-inox-z-osprzetem-omnigena-p-394.html>

Pompa powierzchniowa MH 2200 INOX z osprzętem - OMNIGENA



Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	MH 2200 INOX
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompa MH 2200 inox z osprzętem 230V - OMNIGENA

Pompa powierzchniowa MH 2200 inox z silnikiem jednofazowym marki Omnigena to 5-stopniowe urządzenie, które z powodzeniem można wykorzystać zarówno jako zasilanie instalacji wodociągowej w domu lub firmie, jak i do podlewania ogrodu, działki czy szklarni. Urządzenie polecane w ogrodnictwie, przemyśle i rzemiośle. Pompa posiada zmontowany osprzęt, który jest gotowy do użycia. Zestaw zawiera pompę, wyłącznik ciśnieniowy, wyłącznik termiczny, chroniący przed przegrzaniem oraz wyjście 5-drożne. Pompa jest gotowa do montażu. Jej instalacja jest bardzo szybka i prosta. Ponadto obsługa nie stanowi żadnego problemu. Dla uzyskania najlepszej wydajności zaleca się ciśnienie 2 bary (130 litrów/minutę). Maksymalne ciśnienie nie powinno przekroczyć 4,8 bara (60 litrów/minutę). Dla zautomatyzowania pracy pompy wystarczy dokupić odpowiedni zbiornik przeponowy, który będzie magazynował wodę. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyska się nie tylko bezobsługową pracę, ale także wydłużenie czasu eksploatacji, ponieważ pompa nie będzie się zbyt często załączać. Aby realnie wpłynąć na jej żywotność, zbiornik powinien mieć odpowiednią pojemność: do systemów nawadniających 24-50 lub więcej litrów, do instalacji wodociągowej 100-150 lub więcej litrów. Przed zakupem pompy MH 2200 inox 230v Omnigena warto upewnić się, czy posiadane źródło wody jest wystarczająco wydajne. Podczas pracy urządzenia lustro wody nie może się obniżyć. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, może dojść do pracy na sucho i uszkodzenia pompy. Korpus, wał oraz wirniki zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja oraz obudowa urządzenia są trwałe i odporne na uszkodzenia oraz korozję. Pompa nawet w ciężkich warunkach pracy będzie służyć bezawaryjnym funkcjonowaniem przez długie lata. Jeżeli jakiś podzespół z czasem się zużyje, na rynku jest dostępna szeroka gama części zamiennych.

Dane techniczne:

- Wydajność maks.: - 170 l/min
- Wysokość podnoszenia maks.: - 58m
- Moc silnika: 2,2kW
- Średnica króćców tłoczno/ssącego: 1 1/4"x1 1/4"
- Maksymalna głębokość ssania: 8m
- Zasilanie: 230V