

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/przepustnica-wentylacyjna-dar-darl-p-1709.html>

Przepustnica wentylacyjna DAR / DARL

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Przepustnica wentylacyjna DAR / DARL

DAR

Przepustnica DAR do okrągłych kanałów wentylacyjnych produkowana jest od 80 do 630 mm średnicy. Brzegi płaszczyzny są ścięte zapewniając w ten sposób zawsze 20% przepływ powietrza. Od średnicy 450 mm środek przepustnicy jest usztywniony prętem stalowym przebiegającym przez całość płaszczyzny. Mechanizm umożliwia stosowanie izolacji o grubości do 50 mm na nim jest podziałka określająca miejsce w jakim znajduje się płaszczyzna. Dodatkowo do każdej przepustnicy powyżej 450 mm montowana jest rączka KIT-DS-H ułatwiająca regulację przepustnicy.

DARL

Przepustnica regulacyjna DARL z uszczelką z gumy EPDM na kołnierzu jest skonstruowana tak, żeby możliwe było zastosowanie do 50 mm izolacji. Płaszczyzna jest mocowana do pręta o przekroju kwadratowym. Dla przepustnic o średnicy 450 mm stosowany jest pręt. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie płaszczyzny przepustnicy w pozycji zamkniętej umożliwia przepływ 20% powietrza. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby. Do każdej przepustnicy DARL od średnicy 450 mm włącznie dołączany jest mechanizm KIT-DS-H.

Dostępne rozmiary:

- **DAR**
 - **160 mm** (00004596)
 - **200 mm** (00004595)
- **DARL**
 - **100 mm** (00006243)
 - **125 mm** (00006242)
 - **200 mm** (008064)

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.