

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/redukcja-32-x-20-mm-gw-p-1292.html>

Redukcja 32 x 20 mm GW



Cena	10,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00000366

Opis produktu

Redukcja 32 x 20 mm GW

Dwuzłaczne redukcyjne PE 32-20 PN16 pozwala w łatwy sposób przedłużyć lub łączyć różnej średnicy rurociągi w systemach nawadniania, a także w wysokociśnieniowych instalacjach wodnych, dzięki **wytrzymałości do 16 Bar**. Idealnie sprawdza się w połączeniu z liniami kroplującymi. Aby złączka skręcana zachowała **szczelność i parametry pracy** należy uprzednio przygotować **rurę PE**. Do jej **przecinania** należy używać specjalnych nożyc pozwalających zachować gładkie krawędzie i odpowiedni kształt podczas cięcia. Wprowadzając rurę do złączki należy upewnić się, że posiada okrągły (**nie owalny!**) kształt, jest ucięta pod kątem prostym i posiada łagodnie zakończone krawędzie, które nie uszkodzą wewnętrznego **o-ring**u.

Dane techniczne:

- Średnica: 32 mm
- Maksymalne ciśnienie: 16 bar
- Materiał: polipropylen
- Średnica redukcji: 20 mm