

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/redukcja-elektrooporowa-p-1793.html>

Redukcja elektrooporowa



Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Redukcja elektrooporowa

Kształtka spełnia wymagania norm PN-EN1555 i PN-EN12201, wykonana jest z wysokiej jakości polietylenu. Kształtka znajduje zastosowanie w sieciach wodociągowych oraz gazowych. Montowana jest za pomocą specjalnej zgrzewarki elektrooporowej. Producent wyposaża kształtki w specjalny kod umieszczony na produkcie, dzięki któremu rozpoznaje i dobiera odpowiednie parametry zgrzewania. Umożliwia też automatyczną identyfikację odpowiedniego czasu wymaganego do wykonania zgrzewu.

Dostępne rozmiary:

- **32 mm x 25 mm** (002361)
- **40 mm x 25 mm** (005515)
- **40 mm x 32 mm** (002398)
- **50 mm x 32 mm** (002360)
- **50 mm x 40 mm** (002246)
- **63 mm x 25 mm** (002642)
- **63 mm x 32 mm** (003974)
- **63 mm x 40 mm** (002359)
- **63 mm x 50 mm** (002245)
- **75 mm x 63 mm** (00002400)
- **90 mm x 63 mm** (002056)
- **90 mm x 75 mm** (00000914)
- **110 mm x 63 mm** (002061)
- **110 mm x 90 mm** (002543)
- **125 mm x 90 mm** (00005845)
- **125 mm x 110 mm** (00009612)
- **160 mm x 90 mm** (009496)
- **160 mm x 110 mm** (007787)