

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/redukcja-tloczona-rpcl-rpcf-p-1710.html>

Redukcja tłoczona RPC / RPCL / RPCF

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Redukcja tłoczona RPC / RPCL / RPCF

RPC

Obie strony wykonane są nypłowo by wsunąć je bezpośrednio do kanału SPIRAL lub przewodu gładkiego. Końcówki posiadają bezpieczną krawędź wykonaną poprzez wywiniecie jej końcówki. Zwężka oszczędza miejsce w instalacji, natomiast zwiększa opory w stosunku do redukcji wydłużonych RSCL. Typowe średnice do d-315 wykonywane są jako tłoczone co dodatkowo obniża cenę produktu i poprawia estetykę wykonania. Dla poprawiania szczelności np. do klasy B wymagane jest dodatkowo owinięcie połączeń taśmą uszczelniającą typu TAL, DUCT, Met.

RPCL

Obie strony wykonane są nypłowo by wsunąć je bezpośrednio do kanału SPIRAL lub gładkiego przewodu. Końcówki z podwójną uszczelką EPDM zapewniają najwyższą klasę szczelności instalacji. Zwężka oszczędza miejsce w instalacji, natomiast zwiększa opory w stosunku do redukcji wydłużonych RSCL. Typowe średnice do d-315 wykonywane są jako tłoczone co dodatkowo obniża cenę produktu i poprawia estetykę wykonania.

RPCF

Obie końcówki są bez uszczelki, większa posiada wymiar mufy dla połączenia z innymi kształtkami nypłowymi. Mniejsza średnica posiada bezpieczną krawędź chroniącą przed skałeczeniem. Doskonale sprawdza się w instalacjach z odzyskiem ciepła - rekuperacji i wentylacji mechanicznej. Typowe średnice do d-315 wykonywane są jako tłoczone co dodatkowo obniża cenę produktu i poprawia estetykę wykonania.

Dostępne rozmiary:

- **RPC:**
 - **160 - 100 mm** (00008197)
 - **160 - 125 mm** (007604)
 - **160 - 150 mm** (008847)
 - **250 - 160 mm** (00004549)
 - **250 - 200 mm** (007432)
- **RPCL:**
 - **125 - 100 mm** (006424)
 - **160 - 100 mm** (00006240)
 - **200 - 100 mm** (00006239)
 - **200 - 125 mm** (00000045)
 - **200 - 160 mm** (00006231)
- **RPCF (mufowa):**
 - **160 - 150 mm** (007708)