

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/rura-kominowa-izolowana-kwasoodporna-jawar-p-1767.html>

Rura kominowa izolowana kwasoodporna - JAWAR



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00001275, 00001273

Opis produktu

Rura kominowa izolowana kwasoodporna - JAWAR

Komin dwuścienny kwasoodporny składa się z dwóch płaszczy oraz izolacji termicznej. Płaszcz wewnętrzny wykonany jest z blachy kwasoodpornej w gatunku 1.4404 wg CE 1450-CPR-0010 o grubości od 0.6 do 0.8 mm, zaś płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej 1.4301 grubości 0.5 - 0.6 mm. Dzięki temu komin jest odporny na działanie kwaśnego kondensatu, który powstaje podczas spalania. Izolacja termiczna, w tym przypadku wełna mineralna, ma grubość od 30 do 50 mm i jest odporna na ciągłe działanie temperatur nawet do 700°C.

Dane techniczne:

- Rodzaje paliw: gaz, olej opałowy
- Rodzaj pracy: podciśnienie
- Odporność na pożar sadzy
- Odporność korozyjna: Vm
- Materiał: wew. 1.4404, zew. 1.4301
- Grubość blachy: wew. 0.6, zew. 0.6
- Maksymalna temperatura pracy: 450°C
- Sposób łączenia: kielichowo
- Spawane: plazmowo
- Grubość izolacji: 30 - 50 mm