

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-mp-10-230v-womix-p-1563.html>



Siłownik zaworu mieszającego MP 10 230V - WOMIX

Cena	449,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00009489

Opis produktu

Siłownik zaworu mieszającego MP 10 230V - WOMIX

Siłowniki z typoszeregu MP 10 charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik MP 10 fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3x 0.75 mm oraz adapter A 101 do zamontowania siłownika na zaworach MIX M, MIX MT I 3F, 4F firmy WOMIX.

Siłownik MP 10 przeznaczony jest do montażu na 3 lub 4-drogowych zaworach mieszających do średnicy DN 50. Na życzenie siłownik można zamontować na zaworach mieszających innych firm (patrz poniżej).

Najważniejsze cechy:

- Przetącnik praca ręczna / automatyczna
- Czerwono - niebieska wizualizacja położenia grzyba zaworu
- 1,5 metrowy przewód zasilający
- Profilowana rączka

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V +/- 15V, 50/60 Hz lub 24 V +/- 15V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 3,5W; 3,5VA
- Podłączenie: przewód 3x 0.75 mm², długość 1,5 metra
- Moment obrotowy: 10 Nm (dla napięcia nominalnego)
- Kąt obrotu: 90° nieregulowany
- Czas obrotu o kąt 90°: 70, 140 sek. dla napięcia 230 VAC, 50 Hz lub 140 sek. dla napięcia 24 VAC, 50 Hz
- Poziom głośności: max. 35 dB
- Wskaźnik położenia: naklejony na obudowie nad rączką
- Klasa ochrony: II
- Stopień ochrony: IP40
- Zakres temperatury pracy: 0 - 50°C
- Waga: 350 g