

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/sterownik-pompy-e11-euroster-p-1560.html>

Sterownik pompy E11 - EUROSTER



Cena	185,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	009310

Opis produktu

Sterownik pompy E11 - EUROSTER

Elektroniczny sterownik pompy obiegowej C.O. do automatycznego załączania i wyłączania pompy według zadanej temperatury. Wyposażony w czujnik do pomiaru temperatury wody na zasilaniu C.O. Maksymalny pobór mocy: 1,2 kW.

Euroster 11 to elektroniczny sterownik pompy obiegowej centralnego ogrzewania przeznaczony do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej zgodnie z zadaną temperaturą. Zespół regulator - pompa przeznaczony jest do wymuszenia obiegu wody w instalacjach C.O. z kotłem węglowym lub gazowym (bez układu sterującego pracą pompy). Zastosowany w regulatorze czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji C.O. W instalacji C.O. z kotłem węglowym regulator wyłączy pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle. W instalacji C.O. z kotłem gazowym temperatura ustawiona na regulatorze musi być niższa od temperatury ustawionej na termostacie w kotle C.O. Ustawienie pokrętki regulatora na temperaturę powyżej punktu rosy zapobiega zawiłgoceniu kotła w trakcie rozgrzewania wody w C.O.

Najważniejsze cechy:

- Automatyczne załączanie i wyłączanie pompy obiegowej zgodnie z zadaną temperaturą
- Współpraca z pompami obiegowymi C.O. kotłów na paliwo stałe lub gazowymi (bez układu sterującego pracą pompy)
- Pomiar temperatury przy pomocy czujnika mierzącego temperaturę wody na zasilaniu instalacji C.O.
- W instalacji C.O. z kotłem na paliwo stałe regulator wyłączy pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle
- Nastawa temperatury powyżej punktu rosy zapobiega zawiłgoceniu kotła w trakcie rozgrzewania wody w C.O.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Maksymalne obciążenie wyjścia: 3A 230V 50Hz
- Maksymalny pobór mocy: 1,2 W
- Zakres pomiaru temperatury: od 5 do 90°C
- Zakres regulacji temperatury: od 5 do 90°C
- Dokładność regulacji temperatury: 5°C
- Zakres histerezy: 5°C
- Sygnalizacja wizualna: diody LED
- Temperatura pracy / przechowywania: od 5 do 40°C / od 0 do 65°C
- Stopień ochrony: IP40
- Kolor: czarny
- Sposób montażu: naścienny, kołki rozporowe
- Waga sterownika z przewodami: 0.52 kg
- Normy, aprobaty, certyfikaty: zgodność z dyrektywami EMC, LVD, roHS
- Gwarancja producenta: 2 lata
- Wymiary: 150 x 90 x 52 mm
- W zestawie: sterownik Euroster 11, kołki rozporowe, instrukcja, szablon mocowania, opaska czujnika