

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/sterownik-sieciowy-modulowy-4-sekcyjny-esp-me3-rain-bird-p-980.html>



Sterownik sieciowy modułowy 4-sekcyjny ESP-ME3 - RAIN BIRD

Cena	960,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00005810
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

Sterownik sieciowy modułowy 4-sekcyjny ESP-ME3 - RAIN BIRD

Sterownik ESP-ME3 obsługuje od 4 do 22 sekcji, co zaspokaja wszystkie potrzeby klientów związane z elastyczną rozbudową liczby sekcji. Możesz stosować ten sam sterownik zarówno podczas projektów prywatnych, jak i w wybranych projektach komercyjnych. Dodawaj moduły sekcji, kiedy rozbudowujesz system nawadniania, bez potrzeby demontażu lub nawet wyłączenia sterownika.

Zmodernizuj sterownik ESP-ME3 do inteligentnej wersji **SMART** z certyfikatem EPA WaterSense poprzez dodanie modułu LNK2 Wi-Fi oraz czujnika deszczu WR2. Moduł LNK2 ułatwia programowanie i zarządzanie systemem za pomocą bezpłatnej aplikacji Rain Bird.

Zainstaluj czujnik przepływu, żeby zapewnić jeszcze lepszą kontrolę przepływu i ochronę na wypadek uszkodzenia systemu nawadniania.

Właściwości:

- Możliwość modernizacji o funkcję zdalnego monitorowania i kontrolowania przez Wi-Fi za pośrednictwem urządzeń przenośnych z systemem operacyjnym iOS lub Android (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu LNK2 Wi-Fi)
- Pobierane z Internetu informacje pogodowe mogą być wykorzystywane do wprowadzania codziennych korekt w harmonogramie nawadniania, co zapewnia oszczędność nawet 30% wody (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu LNK2 Wi-Fi)
- Duży wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika
- Obwód uruchamiania głównego elektrozaworu lub pompy
- Pamięć nieulotna (100 lat)
- Możliwość zdalnego programowania przy zasilaniu baterią 9 V (brak w zestawie)
- Harmonogramy bazujące na programach umożliwiają zdefiniowanie 4 oddzielnych programów z 6 niezależnymi czasami startu na program, co razem daje 24 ustawienia czasu startu
- Opcje harmonogramów nawadniania: dni tygodnia, dni kalendarzowe NIEPARZYSTE, dni kalendarzowe PARZYSTE, cyklicznie (co 1-30 dni) Funkcje zaawansowane
- Zaawansowana diagnostyka i wykrywanie zwarcz z sygnalizacją alarmu za pomocą diody LED
- Funkcja Contractor Default™ do zapisu i wczytywania programów
- Obejście czujnika deszczu dla poszczególnych sekcji
- Opóźnienie nawadniania do 14 dni (dotyczy tylko sekcji z wyłączoną opcją ignorowania czujnika deszczu)
- Opcja ręcznego uruchamiania nawadniania dla poszczególnych programów lub sekcji
- Korekty sezonowe stosowane do wszystkich programów lub pojedynczego programu
- Regulowane opóźnienie między aktywacją kolejnych elektrozaworów (z ustawieniem domyślnym 0)
- Włączanie lub wyłączanie głównego elektrozaworu dla wybranej sekcji

Cechy szczególne ESP-ME3:

- Wbudowane funkcje wykrywania przepływu
- Łatwa instalacja w budynkach lub na zewnątrz dzięki fabrycznie wmontowanemu przewodowi zasilającemu
- Podświetlany ekran LCD zapewnia lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia i bezpośredniego nasłonecznienia

Dane techniczne:

- **Taktowanie sekcji:** od 1 minuty do 6 godzin
- **Regulacja sezonowa:** od 5% do 200%
- **Maks. temperatura robocza:** 65°C

Parametry elektryczne:

- **Wymagane zasilanie:** 120 V~, 60 Hz, 0,3 A (Modele międzynarodowe: 230 V~, 50-60 Hz, 0,136 A)
- **Wyjście:** 25,5 V~, 60 Hz, 1 A (Modele międzynarodowe: 24 V~, 50-60 Hz, 1,0 A)
- Przekaznik uruchomienia głównego elektrozaworu lub przekaznik pompy
- **Napięcie robocze:** 24 VAC, 50/60 Hz
- **Maks. obciążenie podczas rozruchu cewki:** 11 VA
- **Maksymalne obciążenie podczas pracy cewki:** 5 VA
- Pobór prądu w stanie beczynnym/wyłączonym: 0,06 A przy 120 VAC
- Urządzenie nie wymaga zapasowego źródła zasilania. Pamięć trwała permanentnie przechowuje aktualne programy, zaś bateria litowa o żywotności 10 lat podtrzymuje zegar i datę w sterowniku podczas awarii zasilania.

Certyfikaty:

- Modele 120 V: cULus [USA i Kanada], FCC Part 15b [USA], CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) [Kanada], NOM-001-SCFI-2018 [Meksyk]
- Modele 230 V: CE [Unia Europejska], IP24, RCM [Australia i Nowa Zelandia], IRAM [Argentyna], INMETRO [Brazylia], C_P [Maroko], SABS [RPA], NRCS [RPA].

Wymiary:

- **Szerokość:** 27,2 cm (10,7 cala)
- **Wysokość:** 19,5 cm (7,7 cala)
- **Głębokość:** 11,2 cm (4,4 cala)



Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

07-410 Ostrołęka

ul. Warszawska 2

NIP: 758-21-47-376

KRS 0000738998

tel.(029)7600-883
