

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/sterownik-sieciowy-zewn-wewn-8-sekcyjny-esp-tm2-rain-bird-p-977.html>



Sterownik sieciowy zewn / wewn 8-sekcyjny ESP-TM2 - RAIN BIRD

Cena	931,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00003274
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

Sterownik sieciowy zewn / wewn 8-sekcyjny ESP-TM2 - RAIN BIRD

Sterownik systemów nawadniania ESP-TM2 jest idealnym rozwiązaniem dla podstawowych zastosowań mieszkaniowych. Zbudowany w oparciu o strategię Rain Bird The Intelligent Use of Water®, ten sterownik oferuje proste i praktyczne funkcje oszczędzania wody.

Dzięki 3 programom i 4 godzinom rozpoczęcia nawadniania dostępnym dla każdego programu możesz dostosować harmonogram nawadniania do potrzeb swojego terenu.

Trwały sterownik ESP-TM2 posiada bardzo prosty w obsłudze interfejs programowania.

Co najlepsze, możesz rozbudować ESP-TM2 o obsługę WiFi, po prostu instalując nowy moduł LNK2 WiFi, bez konieczności wymiany całego urządzenia.

Zmodernizuj sterownik do inteligentnej wersji **SMART** z certyfikatem EPA WaterSense poprzez dodanie modułu LNK2 Wi-Fi oraz czujnika deszczu WR2.

Właściwości:

- Możliwość modernizacji o funkcję zdalnego monitorowania i kontrolowania przez Wi-Fi za pośrednictwem urządzeń przenośnych z systemem operacyjnym iOS lub Android (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu LNK2 WiFi)
- Pobierane z internetu informacje pogodowe mogą być wykorzystywane do wprowadzania codziennych korekt w harmonogramie nawadniania, co zapewnia oszczędność nawet 30% wody (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modułu LNK2 WiFi)
- Modele na 4, 6, 8 i 12 sekcji zaspokajają potrzeby nawadniania dużych i małych zastosowań prywatnych
- Możliwość ustawienia stałego kalendarza dni wolnych w każdym programie pozwala uniknąć nawadniania w dni wizyt ekipy serwisowej (w przypadku harmonogramów nieparzystych/parzystych/cyklicznych)
- Łatwa instalacja w budynkach lub na zewnątrz dzięki fabrycznie wmontowanemu przewodowi zasilającemu
- Szybkie programowanie w zaledwie 3 krokach zapewnia łatwą konfigurację
- 3 dostępne programy i maksymalnie 4 pory uruchomienia dla każdego programu pozwalają zaspokoić potrzeby różnych obiektów
- Funkcja nawadniania za pomocą jednego przycisku ułatwia użytkowanie
- Duży podświetlany ekran LCD zapewnia lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia i bezpośredniego nasłonecznienia
- Program Contractor Default™ umożliwia proste zapisywanie i wczytywanie niestandardowych harmonogramów

- Funkcja opóźnienia nawadniania o maks. 14 dni i automatycznego wznowiania nawadniania po upływie tego opóźnienia
- Funkcja obejścia czujnika deszczu pozwala na określanie, które sekcje będą reagować na sygnały z czujnika deszczu
- Ręczne sezonowe korekty programów pozwalają na łatwe zmniejszanie lub zwiększanie intensywności nawadniania w wybranych programach

Specyfikacje:

- Temperatura robocza: Do 65°C (149°F)
- Temperatura magazynowania: -40°C (40°F) do 66°C (150°F)
- Wilgotność robocza: maks. 95% przy temperaturze od 10°C do 49°C (50°F do 120°F) w środowisku bez kondensacji

Parametry elektryczne:

- **Wymagane zasilanie:** 120 V~, 60 Hz, 0,3 A (Modele międzynarodowe: 230 V~, 50 Hz, 0,136 A)
- **Wyjście:** 24V~, 60 Hz, 1,0A (Modele międzynarodowe: 24 V~, 50-60 Hz, 1,0 A)
- Przełącznik uruchomienia głównego elektrozaworu lub przełącznik pompy
- Nie wymaga zewnętrznej baterii zapasowej. Pamięć nieulotna stale zapisuje bieżące programy, a w razie zaniku zasilania bateria litowa o trwałości 10 lat podtrzymuje ustawienia zegara oraz daty sterownika.

Certyfikaty:

- Modele 120 V: cULus [USA i Kanada], FCC Part 15b [USA], CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) [Kanada], NOM-001-SCFI-2018 [Meksyk]
- Modele 230 V: CE [Unia Europejska], IP24, RCM [Australia i Nowa Zelandia], IRAM [Argentyna], EAC [Euroazjatycka Unia Gospodarcza], ICASA [Republika Południowej Afryki], CMAC [Mołdawia], Kvalitet [Serbia], UkrSEPRO [Ukraina].

Wymiary:

- **Szerokość:** 20,1 cm (7,92 cala)
- **Wysokość:** 20,0 cm (7,86 cala)



Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

07-410 Ostrołęka

ul. Warszawska 2

NIP: 758-21-47-376

KRS 0000738998

tel.(029)7600-883

-
- **Głębokość:** 9,0 cm (3,51 cala)