

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/termomanometr-wika-p-1510.html>

Termomanometr - WIKA



Zdjęcie poglądowe

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	000107, 000108, 006915, 000106

Opis produktu

Termomanometr - WIKA

Termomanometry przeznaczone są do jednoczesnego pomiaru ciśnienia i temperatury w instalacjach wodnych w szczególności w instalacjach centralnego ogrzewania.

Dostępne warianty:

- WP80R, 1/2", 0.4 MPa, 120°C, pionowy (000106)
- WP80R, 1/2", 0.6 MPa, 120°C, pionowy (000107)
- WP80T, 1/2", 0.4 MPa, 120°C, tylny (000108)
- WP80T, 1/2", 0.6 MPa, 120°C, tylny (006915)

Dane techniczne:

- Model: 100.10 wersja standard WP (radialny) lub 100.12 wersja standard WP (tylny)
- Średnica obudowy: 80 mm
- Zawór stopowy: z zaworem
- Przyłącze procesowe: R 1/2-ISO7 (DIN2999)
- Położenie przyłącza: dolne lub tylne centralne
- Jednostki ciśnienia: MPa
- Zakres wskazań ciśnienia: od 0 do 0.4 lub od 0 do 0.6 MPa
- Jednostka temperatury: °C
- Zakres wskazań temperatury: od 0 do 120°C
- Obudowa: stal czarna
- Szyba: szkło
- Pokrywa: stal kwasoodporna, przykręcana
- Oznaczenie: łuk niebieski - ciśnienie, łuk czerwony - temperatura
- Długość tulei zanurzeniowej: 31 mm
- Klasa pomiarowa ciśnienia: 2.5
- Klasa pomiarowa temperatury: 2.5
- Przyłącze - kierunek: radialny lub aksjalny
- Zakres ciśnienia: od 0 do 4 lub 6 bar
- Zakres temperatury: od 0°C