

Trójnik PP



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Trójnik PP

Nowoczesny system rur i kształtek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do montażu niezawodnych, niedrogich i trwałych wewnętrznych sieci wodociągowych i grzewczych. Do wykorzystania w budynkach nowych i remontowanych. Elementy systemu są obojętne fizjologicznie i mikrobiologicznie. Doskonała odporność chemiczna, całkowity brak korozji. Wysoka gładkość wewnętrznych ścianek (chropowatość 0,007 mm) - brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze właściwości hydrauliczne.

Właściwości samoizolacyjne (przewodność cieplna 0,22 W/mK) - ograniczenie schładzania wody w instalacji. Użyty do produkcji polipropylen jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i może być przetwarzany powtórnie (recykling).

Złączki i kształtki przeznaczone są do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji chłodniczych (woda lodowa), instalacji basenowych, systemów nawadniania i ogrzewania gruntu, instalacji technologicznych tj. sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze.

Dostępne rozmiary:

- 20 mm x 20 mm x 20 mm (000843)
- 25 mm x 20 mm x 25 mm (000839)
- 25 mm x 25 mm x 25 mm (000844)
- 32 mm x 20 mm x 32 mm (000840)
- 32 mm x 25 mm x 32 mm (000841)
- 32 mm x 32 mm x 32 mm (000845)
-
- 20 mm x 1/2" GW x 20 mm (000847)
- 20 mm x 1/2" GZ x 20 mm (000852)
- 20 mm x 3/4" GW x 20 mm (000848)
- 20 mm x 3/4" GZ x 20 mm (000853)
- 25 mm x 1/2" GW x 25 mm (000849)
- 25 mm x 3/4" GW x 25 mm (000850)
- 25 mm x 3/4" GZ x 25 mm (000854)
- 32 mm x 3/4" GW x 32 mm (00002617)
- 32 mm x 1" GZ x 32 mm (00003484)