

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/trojnik-ppsu-lbp-cleverfit-purmo-p-1665.html>



Trójnik PPSU LBP CLEVERFIT - PURMO

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 2 dni robocze

Opis produktu

Trójnik PPSU LBP CLEVERFIT - PURMO

Mocny korpus złączki z tworzywa PPSU (Polifenylsulfon) jest odporny na naprężenia, wysoką temperaturę i kontakt z wodą o właściwościach agresywnych i korozyjnych. Materiał jest higieniczny i neutralny dla wody pitnej oraz odporny na różne środki chemiczne. Specjalny pierścień z tworzywa ułatwia pozycjonowanie na złączce szczęki o profilu TH. Wizjer kontry umożliwia kontrolę prawidłowego położenia rury w złączce, która jest widoczna po całkowitym włożeniu. Kołnierz ze stali nierdzewnej trwale zagniata rurę na króćcu złączki po zaprasowaniu szczęką tworząc nierozrwalne połączenie. Dwie uszczelki o-ring z gumy EPDM są schowane w króćcu złączki i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie wkładania rury. Ponadto dwie uszczelki zapewniają większą gwarancję szczelności i trwałości połączenia.

Funkcja "Leak Before Press" (kontrolowany wyciek) zapewnia widoczny wypływ wody przy niezaprasowanym połączeniu przy ciśnieniu powyżej 1 bar. Dzięki temu nie występuje pozorna szczelność połączenia tak jak w zwykłych złączkach. Chroni to przed poważnymi kosztami naprawy podczas pracy systemu. Funkcja "Multi Tool" (wieloprofilowy) pozwala na zastosowanie 2 różnych profili w szczękach zaciskowych do zaprasowywania połączeń TH i U.

Dostępne rozmiary:

- 16 mm x 16 mm x 16 mm (007913)
- 20 mm x 20 mm x 16 mm (00001637)
- 20 mm x 16 mm x 16 mm (00001636)
- 20 mm x 20 mm x 20 mm (007895)
- 26 mm x 16 mm x 26 mm (007894)
- 26 mm x 20 mm x 26 mm (00002989)
- 26 mm x 26 mm x 26 mm (007900)
- 32 mm x 20 mm x 32 mm (007902)
- 32 mm x 32 mm x 32 mm (007897)