

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/trojnik-tloczony-tpc-tpcl-alnor-p-1712.html>

Trójnik tłoczony TPC / TPCL - ALNOR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Producent	ALNOR

Opis produktu

Trójnik tłoczony TPC / TPCL - ALNOR

TPC

Trójniki i czwórniki wentylacyjne wykonywane są w kilku rodzajach i typach w zależności od wielkości, średnic i typowego / nietypowego rozmiaru. Wszystkie są równoprzelotowe i z odejściem pod kątem 90° o wymiarze mniejszym bądź równym jaki posiada główny kanał wentylacyjny. Estetyczne wykonanie ze zgrzewami liniowymi które nie wymagają dodatkowych uszczelnień.

TPCL

Dodatkowe uszczelnienie w postaci uszczelki z gumy EPDM - klasa szczelności D wg normy PN-EN 12237

Dostępne rozmiary:

• **TPC-:**

- **160 - 125** (00004585)
- **160 - 160** (00004512)
- **200 - 125** (006325)
- **200 - 200** (006310)
- **250 - 200** (007442)
- **315 - 315** (007420)

• **TPCL-:**

- **125 - 100** (006386)
- **125 - 125** (006383)
- **150 - 100** (007280)
- **150 - 125** (006384)
- **150 - 150** (007279)
- **160 - 125** (00006233)
- **160 - 160** (00006232)
- **200 - 100** (006815)
- **200 - 125** (006816)
- **200 - 160** (00006235)
- **200 - 200** (006805)

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.