

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/trojnik-zlaczka-aga-tk-p-1689.html>

Trójnik złączka AGA TK



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	004210, 004212, 004213

Opis produktu

Trójnik złączka AGA TK

Złączki AGA przeznaczone są do napraw i remontów uszkodzonych instalacji wodnych, do ich rozbudowy oraz do budowy nowych instalacji przy ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 16 bar. Przeznaczone są do łączenia rur stalowych, rur z PE oraz innych o średnicach zewnętrznych mieszczących się w teoretycznym zakresie ich stosowania.

TK - złączki trójniki z połączeniem flanszowym na rurę bosą z dwóch stron oraz z odejściem pod kątem 90° z gwintem wewnętrznym

Budowa złązek AGA:

- Mufa oraz kołnierz flanszowy - żeliwo ciągliwe czarne
- Pierścień zaciskowy - stal węglowa, ocynkowany galwanicznie
- Podkładka zabezpieczająca - stal węglowa, ocynkowana galwanicznie
- Pierścień uszczelniający - guma NBR

Dostępne rozmiary:

- **DN15 1/2"** (004210)
- **DN20 3/4"** (004212)
- **DN25 1"** (004213)