


Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/wymiennik-stojacy-120-l-rondo-premium-galmet-p-1432.html>

Wymiennik stojący 120 L RONDO PREMIUM - GALMET

Cena	4 721,97 zł
Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	00005952
Producent	GALMET

Opis produktu

Wymiennik stojący 120 L RONDO PREMIUM - GALMET

Wymiennik c.w.u. SGW(S) 120 Rondo Premium to zbiornik z wężownicą spiralną o bardzo dużej powierzchni przeznaczony do współpracy z wszystkimi kotłami c.o., w szczególności z wiszącymi kotłami jednofunkcyjnymi. Dodatkowo, wszystkie przyłącza zbiornika znajdują się w górnej dennicy i zakończone są gwintem zewnętrznym 1" co umożliwia łatwą i szybką instalację. Klasa energetyczna A. Wężownica spiralna o dużej powierzchni, nawet o 50% dłuższa żywotność zbiornika dzięki ochronie RESIST-TECH®, najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS® + anoda magnezowa.

Zalety zbiorników SGW(S) Rondo Premium:

- Klasa energetyczna A.
- Wszystkie wyjścia w górnej dennicy.
- Szybsze nagrzewanie wody dzięki wężownicy spiralnej o bardzo dużej powierzchni.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Nawet o 50% dłuższa żywotność zbiornika dzięki ochronie RESIST-TECH®.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.

Dane techniczne:

- Numer katalogowy: 26-127500
- Pojemność magazynowa: 123 litry
- Klasa energetyczna Erp: A
- Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa: 1
- Max. ciśnienie pracy wymiennika MPa: 1,6
- Max. temperatura pracy zbiornika °C: 95
- Max. temperatura pracy wymiennika °C: 110
- Powierzchnia wymiennika m²: 1,2
- Pojemność wymiennika: 8 litrów
- Moc wymiennika c.o. (70/10/45°C) kW: 29
- Wydajność wymiennika (70/10/45°C) l/h: 700
- Anoda magnezowa górna dennica korek 5/4" [mm] 38x400
- Dopływ zimnej wody: Gw 1"
- Odpływ c.w.u.: Gw 1"
- Cyrkulacja :Gw 1"
- Obieg c.o. : Gw 1"
- Mufa na komplet elektryczny GE: Gw 5/4"

- Osłona czujnika (? wew. 8 mm): Gw 1/2"
- Termometr: Gw 1/2"
- Spust wody: Gw 1"
- Zewnętrzna średnica zbiornika: 66 cm
- Wysokość: 91 cm