

Link do produktu: <https://sklep.energasp.pl/wymiennik-stojacy-120-l-vulcan-sgws-galmet-p-1430.html>

Wymiennik stojący 120 L VULCAN SGW(S) - GALMET

Cena	3 930,92 zł
Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00010101
Producent	GALMET

Opis produktu

Wymiennik stojący 120 L VULCAN SGW(S) - GALMET

Vulcan Kombi to wymiennik, o unikalnym kształcie dennicy i szerokości tylko 45,5 cm (dla pojemności 100-140 litrów) dzięki temu bez problemu mieści się nawet w wąskich wnękach. Oferowany jest w wersji wiszącej (100-140 litrów) lub stojącej (100-200 litrów).

Wygodna instalacja

Wszystkie przyłącza hydrauliczne w jednym miejscu, w dennicy, zapewniają wygodny dostęp podczas instalacji i użytkowania wymiennika. W wymienniku stojącym znajdują się w dennicy górnej, a w wiszącym w dolnej. Źródłem ciepła w wymienniku Vulcan Kombi jest wężownica spiralna zasilana przez dowolny kocioł c.o. lub kominek. Opcjonalnie wymiennik może zasilać także grzałka elektryczna. W konstrukcji wymiennika zastosowano również mufę cyrkulacyjną, która umożliwia przyłączenie zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej.

Sprawdzona izolacja

Komfortowe działanie wymiennika ciepłej wody użytkowej zapewnia wężownica spiralna o zwiększonej powierzchni. Zastosowanie wydajnej izolacji z gęstej pianki poliuretanowej gwarantuje długie utrzymanie temperatury wody i ekonomiczną pracę.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Nakładanie emalii ceramicznej EXTRA GLASS® metodą „na mokro” gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika. Chroni przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. O zwiększone zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i grzałki elektrycznej dba wymienna anoda magnezowa. Stosowana opcjonalnie aktywna anoda tytanowa działa bezobsługowo i nie wymaga serwisowania.

Wygodne sterowanie

Bezobsługowe działanie wymiennika zapewnia czujnik c.w.u. łączący wymiennik z kotłem centralnego ogrzewania. Sterownik kotła odpowiada za monitoring temperatury wody i zapewnienie użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do ciepłej wody użytkowej. Po zastosowaniu w konstrukcji wymiennika grzałki elektrycznej, sterowanej termostatem lub elektronicznie, możliwe jest szybsze ogrzanie wody. W okresie letnim woda użytkowa może być ogrzewana tylko za pomocą grzałki elektrycznej. Standardowo wymienniki Vulcan Kombi posiadają wbudowany termometr analogowy.

Idealny do każdego domu

Trwała, metalowa obudowa gwarantuje długie, bezproblemowe użytkowanie wymiennika. Vulcan Kombi oferowany jest w metalowej obudowie w kolorze śnieżnobiałym.

Gwarantowana jakość

Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymienników Vulcan Kombi 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).

Dane techniczne	Jednostka	Vulcan Kombi 100	Vulcan Kombi 120	Vulcan Kombi 140	Vulcan Kombi 200
numer katalogowy	-	26-105500 (wolnostojący) 26-105600 (wiszący)	26-125500 (wolnostojący) 26-125600 (wiszący)	26-145500 (wolnostojący) 145600 (wiszący)	26-205500 (wolnostojący)
ErP klasa efektywności energetycznej	-	C	C	C	C
pojemność magazynowa*	l.	101	113	140	194
max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
max. ciśnienie pracy wymiennika	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
max. temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95	95
max. temperatura pracy wymiennika	°C	110	110	110	110
powierzchnia wymiennika	m²	1.2	1.2	1.2	1.6
pojemność wymiennika	l.	5.2	5.2	5.2	11.2
moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	29	29	29	39
wydajność wymiennika c.o. (70/10/45°C)	l/h	700	700	700	950
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.	m³/h	2.5	2.5	2.5	2.6
anoda magnezowa górna	mm	26x550	26x550	26x550	38x400
L - wysokość	mm	1050	1150	1300	1190
D - szerokość x głębokość	mm	455x455	455x455	455x455	650x650
A - woda użytkowa	Gz	3/4 "	3/4"	3/4"	1"
B - przyłącza węzowniczy	Gz	3/4 "	3/4"	3/4"	1"
R- rozstaw	mm	280	280	280	380
waga netto	kg	57	62	67	94

¹ - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.² - Nieujęty w cenie podstawowej.³ - W zbiornikach typu 200 termometr umiejscowiony jest na płaszczu zbiornika.⁴ - Dla wymienników SGW(S) Vulcan Kombi wiszących anoda magnezowa montowana na śrubie M8 w dolnej części zbiornika.