

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zawor-bezpieczenstwa-syr-1915-p-1606.html>



Zawór bezpieczeństwa SYR 1915

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	004616, 002819

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa SYR 1915

Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Zasady doboru wielkości zaworu w zależności od mocy cieplnej kotła. Dobrany w ten sposób zawór jest w stanie odprowadzić całą moc cieplną instalacji grzewczej w postaci pary wodnej nasyconej. Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejącymi cieczami o temperaturze nie przekraczającej maksymalnie 140°C. Zawory znajdują także zastosowanie w instalacjach z nieagresywnymi gazami technicznymi (np. sprężone powietrze).

Zawory bezpieczeństwa wykonane są z uszczelnieniem powyżej membrany, z możliwością odpowietrzenia / sprawdzenia przez przekręcenie kołpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko może być oczyszczone przez wykręcenie całej wkładki górnej zaworu. Po wykonaniu czynności oczyszczania zaworu, należy z powrotem wkręcić wkładkę górną. Jeżeli oczyszczanie zaworu nie przyniosło rezultatu, zawór należy wymienić na nowy. Konstrukcja zaworu uniemożliwia przestawienie ciśnienia otwarcia zaworu.

Dane techniczne:

- Korpus i obudowa zaworu z niskootłowiowego mosiądzu / brązu (spiżu), odpornego na wypłukiwanie cynku;
- Membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy;
- Sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją
- Temperatura maksymalna: 140°C
- Medium: pary i gazy, ciecze, mieszaniny wody i glikolu do 50%
- Zalecany montaż: pionowo, wejście z dołu
- Atest PZH
- Rozmiar:
 - 1 1/2" / 5,5 bar
 - 1 1/2" / 6 bar
 - 2" / 4 bar