

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zawor-termostaticzny-prosty-12-heimeier-p-1458.html>



Zawór termostaticzny prosty 1/2" - HEIMEIER

Cena	47,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	000781

Opis produktu

Zawór termostaticzny prosty 1/2" - HEIMEIER

Zawór termostaticzny V-exact II z nastawą wstępną stosowany jest w dwururowych systemach centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym o normalnym lub podwyższonym zakresie temperatur. Zintegrowana precyzyjna i bezstopniowa nastawa wstępna umożliwia dokładne zrównoważenie hydraulicznego obiegu w celu zapewnienia wszystkim odbiorcom odpowiedniej ilości ciepła w zależności od zapotrzebowania. Zawór posiada szeroki zakres przepływu i charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu oraz najniższą odchylką przepływu.

Korpus zaworu jest przeznaczony do połączenia z rurami gwintowanymi albo w połączeniu ze złączkami do rur miedzianych lub ze stali cienkościennej, czy rur wielowarstwowych (tylko dla DN 15).

Wersja z gwintem zewnętrznym w połączeniu z odpowiednimi złączkami umożliwia połączenie z rurami tworzywowymi.

Wersje ze złączkami zaciskowymi Viega (15 mm) ze złączem SC-Contur są odpowiednie dla miedzi, Viega Sanpress dla stali cienkościennej oraz rur stalowych Prestabo.

Cechy:

- **Zoptymalizowany poziom hałasu** - dzięki specjalnie zaprojektowanej wkładce
- **Szeroki zakres przepływu** - dla różnorodnych zastosowań
- **Podwójne uszczelnienie typu O-ring** - dla zapewnienia trwałego i bezobsługowego działania
- **Korpus zaworu z brązu** - odporny na korozję i niezawodny

Dane techniczne:

- Zastosowanie: instalacje grzewcze i chłodnicze
- Funkcje: regulacja bezstopniowa nastawna, odcięcie
- Wymiary: DN 10-20
- Klasa ciśnienia: PN 10
- Maksymalna Temperatura robocza: 120°C, z kapturkiem ochronnym lub siłownikiem 100°C, z połączeniem zaciskowym 110°C
- Minimalna temperatura robocza: -10°C
- Materiały: korpus zaworu - odporny na korozję brąz, o-ringi i grzybek zaworu - guma EPDM, sprężyna powrotna - stal nierdzewna, wkładka zaworowa - mosiądz i PPS, trzpień - stal nierdzewna z podwójnym o-ringiem uszczelniającym
 - Wymiana wkładki zaworowej za pomocą narzędzia montażowego bez konieczności opróżniania instalacji
- Korpus zaworu oraz kształtki połączenia są niklowane
- Biały korek ochronny