

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zbiornik-przeponowy-pozio-my-100-l-omnigena-p-402.html>

Zbiornik przeponowy poziomy 100 L - OMNIGENA



Cena	515,00 zł
Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	002876
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Zbiornik przeponowy 100l Omnigena

Parametry zbiornika hydroforowego:

- Pojemność [L] - 100
- Rodzaj zbiornika - zbiornik przeponowy
- Orientacja. - poziomy
- Ciśnienie maksymalne [bar (atm.)) - 8
- Długość [mm] - 710
- Szerokość [mm] - 455
- Wysokość [mm]. - 475

Woda w zbiorniku tego typu znajduje się wewnątrz przepony (gumowy worek) i nie ma kontaktu ze ścianami zbiornika, co zapobiega korozji i wydłuża czas eksploatacji zbiornika. Zastosowanie przepony eliminuje również konieczność częstego uzupełniania powietrza (otaczającego przeponę) jak w zbiornikach tradycyjnych.

Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych powoduje stabilizację ciśnienia wody oraz zwiększenie czynnej objętości instalacji wodociągowej. W efekcie rośnie żywotność całej instalacji wodociągowej w tym przede wszystkim pomp. W przypadku zbiorników poziomych pompy hydroforowe i osprzęt mogą być instalowane bezpośrednio na zbiorniku.

Zbiornik jest już wstępnie napompowany powietrzem do ciśnienia 1,7 bar. W razie konieczności uzupełnienia ciśnienia można wykorzystać do tego zwykłą pompkę samochodową. Instalacja i eksploatacja są proste i nieuciążliwe. Przepona gumowa jest elementem wymiennym i jest możliwość jej wymiany w przypadku uszkodzenia.

Kolor zbiornika może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.