

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zestaw-podtynkowy-wc-duofix-h112-geberit-p-116.html>



CENEO.pl

Zestaw podtynkowy WC DUOFIX H112 - GEBERIT

Cena	1 345,00 zł
Dostępność	Dostępność 3 - 5 dni
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00004823
Producent	GEBERIT

Opis produktu

Duofix - element montażowy do WC,H112 - GEBERIT

Dane techniczne:

- Zakres ciśnienia przepływu: 0,1 - 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza wody 25oC
- Ilość wody do spłukiwania z funkcją "stop" 4,5/6/7,5 l
- Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością wody: 3-4l
- Ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania: 6 i 3 l
- Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody: 4,5/6/7,5 l

Cechy:

- Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry/
- Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Sigma50, Sigma20, Samba lub Bolero
- Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym Rumba, Mambo lub Tango
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez użycia narzędzi
- Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez użycia narzędzi
- Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
- Wąż łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45 mm
- Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi
- Ocynkowane nogi montażowe, z możliwością regulacji 0 - 20 cm i podziałką
- Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośleniową
- Samonośny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi montażowe mogą być wsunięte o 5 cm
- Obrótowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW

Zastosowaie:

- Do montażu w częściowej ścianie systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie systemu Duofix o wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ścianie GIS częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie z płyty gipsowej o wysokości pomieszczenia
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm
- Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
- Do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania
- Do przyłączenia toalety myjącej Aquaclean
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie

W komplecie:

- Przyłącze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i kółkiem ręcznym
- Rurka ochronna do przyłącza wody do Geberit AquaClean
- Kolanko spłuczki
- Zaślepki ochronne
- Obudowa ochronna otworu serwisowego
- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Zestaw króćców przyłączeniowych, 90 mm
- Kolano odpływowe do toalety, PE-HD, 90 mm
- Złączka przejściowa, PE-HD, 90/110 mm
- Materiał mocujący