

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zlaczka-nyplowa-do-rur-wentylacyjnych-ns-nsl-alnor-p-1714.html>

Złączka nyplowa do rur wentylacyjnych NS / NSL - ALNOR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Producent	ALNOR

Opis produktu

Złączka nyplowa do rur wentylacyjnych NS / NSL - ALNOR

Złączka nyplowa NS służy do wewnętrznego łączenia ze sobą kanałów okrągłych – SPIRAL lub gładkich. Wsuwamy ją bezpośrednio do obu części łączonych przewodów aż do dotknięcia ogranicznika na środku złączki. Potem nypel z kanałem skręcamy wkrętami samowierzącymi lub nitami. Każde połączenie dla zachowania szczelności B wg normy PN-EN 12237 należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą TAL, TALK, MET, DUCT lub TAPV.

NSL - dzięki dwuwargowej uszczelce z gumy EPDM złączka spełnia wymagania klasy szczelności D wg normy PN-EN 12237.

Dostępne rozmiary:

- **NS:**
 - **100 mm** (006240)
 - **160 mm** (00001399)
 - **200 mm** (006338)
 - **250 mm** (007521)
- **NSL:**
 - **100 mm** (006550)
 - **125 mm** (006551)
 - **150 mm** (006555)
 - **160 mm** (00006236)
 - **200 mm** (006557)

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.