

Link do produktu: <https://sklep.energasp.pl/zraszacz-rotacyjny-3504-pc-sektorowy-4-6-10-7-rain-bird-p-348.html>

## Zraszacz rotacyjny 3504 PC sektorowy 4,6-10,7 - RAIN BIRD

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>55,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>1 - 2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>00000369</b>          |
| Producent        | <b>RAIN BIRD</b>         |

### Opis produktu

#### Zraszacz rotacyjny Rain Bird 3504 PC.

#### Zastosowanie:

- Łatwy w obsłudze zraszacz 3500 o zasięgu krótkim do średniego, z przekładnią 1/2" (15/21), oferujący wygodę użytkowania przy nawadnianiu ogrodów przydomowych. Łatwe i szybkie nastawianie sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta.

#### Właściwości:

- Łatwe i szybkie nastawianie sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta
- Standardowa gumowa osłona
- Przekładnia zębata smarowana wodą, przedłużająca okres użytkowania
- Każda jednostka umożliwia prostą zmianę sektora nawadniania o wzorze części lub pełnego koła (do 360°)
- Technologia Rain Curtain™ zapewnia idealne rozpróśnięcie wody oraz utrzymanie trawnika w doskonałym stanie
- Śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję w zakresie do 35% bez wymiany dysz
- Rzeczywista wysokość wynurzenia mierzona od środka dyszy wynosi 4" (10,2 cm)
- Szybkie powrotne sprawdzanie sektora nawadniania
- Uszczelka o podwójnym działaniu, chroniąca wnętrze przed zabrudzeniami, zapewnia prawidłowe wynurzenie oraz powrót
- Samonastawna konstrukcja nie wymaga ponownego ustawienia podczas zmiany dysz
- Łatwy do wyjmowania filtr
- Prosta konserwacja filtra dzięki możliwości demontażu
- Model z wbudowanym zaworem stopowym SAM, zapobiegającym grawitacyjnemu wypływowi wody ze zraszaczy przy różnicy wysokości terenu do 2,1 m (zapobiega powstawianiu kałuży i erozji)
- Wieżyczka zapadkowa zaprojektowana tak, aby zapobiec uszkodzeniu zdemontowanej przekładni, gdy zraszacz przekroczy swój punkt krytyczny

#### Dane techniczne:

- Promień: 4,6-10,7 m
- Promień po redukcji: do 2,9 m
- Ciśnienie: 1,7- 3,8 bar
- Przepływ: 0,12-1,04 m3/h
- Połączenie: gwint wewnętrzny 1/2" (15/21)
- Regulacja sektora nawadniania: 40-360°

#### Wymiary:

- Wysokość wynurzenia: 10,2 cm
- Wysokość obudowy: 16,8 cm
- Średnica zewnętrzna: 2,9 cm