

Link do produktu: <https://sklep.energass.pl/zraszacz-rotacyjny-5004-plus-pc-7-6-15-2-rain-bird-p-350.html>

Zraszacz rotacyjny 5004 PLUS PC 7,6-15,2 - RAIN BIRD

Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 2 dni robocze
Numer katalogowy	00009371
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

Zraszacz 5004 PLUS PC; wynurzenie 10 cm - RAIN BIRD

Zraszacz rotacyjny 5004 PLUS PC Rain Bird to zraszacz średniego zasięgu. Z uwagi na wykonanie z najwyższej jakości tworzywa sztucznego charakteryzuje się dużą trwałością. Jest to urządzenie bardzo wydajne, odpowiednie zarówno przy stosowaniu w większych ogródkach przydomowych jak i obszarach komercyjnych. Zraszacz posiada większą możliwość regulacji niż standardowy model serii 5000 bez opcji PLUS.

PLUS- zraszacz z możliwością zmniejszenia przepływu do 0 m3/h (tj. z możliwością czasowego lub permanentnego wyłączenia zraszacza)

PC- zraszacz sektorowy

Zraszacz posiada mechanizm sektorowy pozwalający na ustawienie dowolnego kąta w zakresie 40-360 stopni.

Dysze do zraszacza obrotowego 5004 PLUS PC : Przy zakupie zraszacza 5004 PC PLUS otrzymujemy w komplecie standardowe dysze wymienne. Ten model posiada jednak również możliwość zamontowania dysz MPR z dopasowaną dawką opadową dzięki którym można łączyć dowolnie urządzenia w sekcje bez względu na zastosowane kąty.

Podstawowa zaletą przy zastosowaniu dysz MPR jest możliwość połączenia zraszacza statycznego z dyszą Rain Bird R na sekcji ze zraszaczem rotacyjnym serii 5000, co jest jedynym zalecanym przez producenta połączeniem tego typu na rynku.

Zastosowanie zraszacza obrotowego 5004 PLUS PC:

- Nawadnianie powierzchni trawiastych
- Nawadnianie ogrodów przydomowych
- Nawadnianie publicznych terenów zieleni

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna: 4,1 cm
- Wysokość obudowy: 18,5 cm
- Wysokość wynurzenia: 10 cm
- Podłączenie: 3/4" F
- Regulacja sektora zraszania w zakresie 40 - 360 stopni (przy kącie pełnym, praca „tam i z powrotem”)
- Możliwość redukcji zasięgu o max. 25%
- Wyłącznik wypływu wody
- Opcjonalny zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 2,1 m)
- W zestawie 8 wymiennych dysz standardowych o kącie strumienia 25 stopni (dysza 3.0 zamontowana fabrycznie) oraz 4 dysze o kącie strumienia 10 stopni
- Opcjonalnie 3 zestawy dysz z dopasowaną dawką opadową (MPR-25,MPR-30, MPR-35), z których każdy zawiera 4 dysze: Q (90 stopni), T (120 stopni), H (180 stopni), F (360 stopni)
- Możliwość łączenia dysz MPR z dyszami rotacyjnymi R-VAN i RN na jednej sekcji

- Dysze wykonane w technologii Rain Curtain zwiększającej równomierność nawadniania
- Ciśnienie robocze: od 1,7 do 4,5 atm.
- Przepływ: od 0,17 do 2,19 m³/h
- Promień: od 7,6 do 15,2 m